

Masaż wodny (przeciwprąd) HURAGAN oferowany jest jako komplet zawierający: pompę masażu, sterownik piezo-dotykowy, zestaw montażowy przystosowany do basenów foliowych. Wkład przedni wykonany jest z polerowanej stali 316 i zawiera: uchwyt, regulator siły wypływu strumienia wody oraz powietrza, wyłącznik piezoelektryczny, 1 lub 2 dysze masażowe. Pompa musi być zamontowana zaraz za ścianą basenu. Wydajność pompy masażu podano przy H = 2 m. Komplet nie zawiera rur, złączek i zaworów. Średnica rur na ssaniu oraz tłoczeniu: wydajność 70 m³/h – 63 mm, wydajność 80 - 90 m³/h – 75 mm, wydajność 95 - 99 m³/h – 90 mm.



POMPA	WYDAJN. H = 2	MOC WYJŚĆ.	ZASILANIE	HURAGAN 1-DYSZOWY	HURAGAN 2-DYSZOWY
Saturn Jet	70 m ³ /h	2,20 kW	230 V	374224-230	374725-230
			400 V	374224-400	374725-400
NewBCC	70 m ³ /h	2,20 kW	230 V	374224-230new2-230	374725-400new2-230
			400 V	374224-400new2-400	374725-400new2-400
New Contra	70 m ³ /h	2,50 kW	400 V	374224-400con3	374725-400con3
NewBCC	80 m ³ /h	2,90 kW	400 V	374224-400new3	374725-400new3
New Contra	90 m ³ /h	3,00 kW	400 V	374224-400con4	374725-400con4
NewBCC	95 m ³ /h	4,00 kW	400 V	374224-400new4	374725-400new4
New Contra	99 m ³ /h	4,00 kW	400 V	374224-400con5	374725-400con5

