

## Baseny stalowe ósemkowe

Przed montażem zrobić wykop, a w nim posadzkę. Na niej osadzić konstrukcję stalową. Montaż jest prosty, należy postępować wg instrukcji lub skorzystać z wyspecjalizowanej firmy. Po montażu ocieplić ściany basenu i obsypać chudym betonem.

wymiary dł. x szer. w m	Poj. w m <sup>3</sup>	Wys. 120 cm Kod towaru	Poj. w m <sup>3</sup>	Wys. 150 cm Kod towaru	Kamienie brzegowe Kod towaru	Przykrycia zimowe Kod towaru
5,25 x 3,2	15	17800	18	17850	18195	045600
5,4 x 3,5	16	17805	20	17855	18200	045605
6,25 x 3,6	20	17810	26	17860	18205	045607
6,5 x 4,2	24	17815	30	17865	18210	045610
7,25 x 4,6	30	17820	39	17870	18208	045612
7,7 x 5,0	34	17825	43	17875	18211	045615
8,55 x 5,0	39	17830	49	17880	18213	045617
9,2 x 6,0	50	045020	60	17882	18214	045620



### Dodatki do basenów stalowych

Bez szkody można zmienić rodzaj filtra na inny oferowany w naszym katalogu. Należy jednak zachować te same parametry techniczne.

Nazwa towaru	basen do 25 m <sup>2</sup> ilość x kod towaru	basen do 45 m <sup>2</sup> ilość x kod towaru	basen do 55 m <sup>2</sup> ilość x kod towaru	basen do 65 m <sup>2</sup> ilość x kod towaru	basen do 95 m <sup>2</sup> ilość x kod towaru
filtr piaskowy	1 x 081015	1 x 081022	1 x 081027	1 x 081029	1 x 082025
skimmer	1 x 20300	1 x 20300	2 x 20300	3 x 20300	4 x 20300
dysza wlotu	1 x 24210	2 x 24210	2 x 24210	3 x 24210	4 x 24210
wkład piasku	118270	118280	118255	118285	118260
drabina 3-stopniowa	1 x 30002	1 x 30002	1 x 30002	1 x 30002	1 x 30002
lampa podwodna	1 x 24400	2 x 24400	2 x 24400	3 x 24400	3 x 24400