



PRZECIWPRAŁ JET SWIM MOTION

ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI PRZEZ ZASTOSOWANIE 2 DYSZY LINIOWYCH – ROZWIĄZANIE PRZETESTOWANE PRZEZ PROFESJONALNYCH PŁYWAKÓW W SZWECJI I NORWEGII!

Typ	Silnik	Napięcie 50Hz	Natężenie 230/400	Pojemność pompy	Połączenie rur	Materiał
Motion	2.2 kW	230/400 V	8,0/4,6 A	46 m ³ /h	2"	PC/stal

Nr.	Typ	Laminat, PP, stalowy z folią basenową	Beton, folia basenowa	Beton, bez folii basenowej	Włókno szklane /PP-plastik	Basen Infinity	Basen free form	Basen prostokątny
1301300	Motion Classic unit	x	x	x	x	x	x	x
1301305	Motion Marine unit	x	x	x	x	x	x	x
1301310	Assembly kit	x			x	x	x	x
1301320	Assembly kit		x	x		x	x	x
1301285	Jet Swim Pump 2.2kW 50Hz	x	x	x	x	x	x	x
1301390	Control box 400/3~	x	x	x	x	x	x	x

PŁYWAJ I BAW SIĘ MASAŻEM Z DYSZ!



JET SWIM MOTION



INNE JEDNOSTKI PRZECIWPRAŁOWE

- ♦ OPTYMALNE PARAMETRY, SZERSZY I GŁĘBSZY STRUMIEŃ PRZECIWPRAŁU, PRZY MNIEJSZYM ZUŻYCIU ENERGII!
- ♦ REGULOWANA MOC – NAPOWIETRZENIE (EFEKT VENTURIEGO)
- ♦ DUŻO ŁATWIEJSZE UTRZYMANIE POZYCJI HORYZONTALNEJ PRZEZ PŁYNAŁEGO!
- ♦ UCHWYT WEWNĄTRZ OBREĆCZY.
- ♦ NIEZAWODNE STEROWANIE PNEUMATYCZNE.

PRZEZNACZONY OD BASENÓW PRYWATNYCH!

WYPRODUKOWANE
W SZWECJI!

